

Como desbloquear o IP na BlackList do cPhulk

i *Brute Force* (força bruta) é um método de ataque que envolve o uso de um sistema automatizado para descobrir a senha do seu servidor web e de outros serviços. O cPanel desenvolveu o cPHulk para fornecer proteção contra ataques deste tipo.

1 Para desbloquear um IP acesse seu servidor através do SSH e faça esse procedimento:

- Entre no MySQL;
- Se conecte ao CpHulkd;
- Verifique a tabela que consta os IP's bloqueados.
- Exclua um IP específico;
- Exclua todos os bloqueios existentes.

Os comandos que fazem os procedimentos acima são respectivamente:

```
root@hostdime [~]# mysql
mysql> connect cphulkd;
mysql> select IP, BRUTETIME from brutes order by BRUTETIME;
mysql> delete from brutes where IP = "Número.do.IP" ;
mysql> delete from brutes;
```

2 Também é possível efetuar o desbloqueio através do WHM estando logado como root. Acesse o WHM e procure pela opção "cPHulk Brute Force Protection", veja ainda outras funcionalidades na imagem abaixo

The screenshot shows the WHM interface for cPHulk Brute Force Protection. The 'Blacklist Management' tab is highlighted with a red box. Below the navigation tabs, there is a 'Blacklist' section with a note: 'Note: IP addresses on the blacklist can never log in to your server.' A table displays one record for the IP address 187.45.177.68. The 'Delete' button in the 'Actions' column for this record is highlighted with a red box.

3 Caso queira desbloquear um IP específico basta verificar se ele encontra-se na blacklist e em após identificado, clicar em "Delete".