Restaurar backup completo via WHM

A restauração de um backup completo não é possível no próprio cPanel das contas, este procedimento deve ser feito via WHM.

Existem duas formas: a primeira é restaurar um fullbackup da própria rotina que é salva no servidor. Veja mais detalhes neste link.

A segunda, que vamos tratar neste artigo, é a restauração de um backup que está armazenado em sua máquina local ou que foi gerado num servidor externo.


1 Acesse o painel WHM de seu servidor com o usuário *root;*

2 Clique na opção ***Home »Backup »Restore a Full Backup/cpmove File***


3 Os arquivos que serão restaurados precisam ter os seguintes formatos:

- *cpmove-{USER}.tar*
- *cpmove-{USER}.tar.gz*
- *{USER}.tar*
- *{USER}.tar.gz*
- *backup-{BACKUP-DATE_TIME}_{USER}.tar*
- *backup-{BACKUP-DATE_TIME}_{USER}.tar.gz*

4 Na seção *Security*, deixe a opção *Restricted Restore* marcada




5 Na seção *Settings,* em *Transfer Method* selecionamos a origem do arquivo de backup. Selecione "*Restore with Username*" para restaurar um arquivo de backup que você já copiou para o servidor. Em "Username for the account that you wish to restore:" selecione o arquivo que será restaurado.



Esse arquivo deve estar num dos diretórios a seguir para ser reconhecido pelo sistema: /home, /home2, /home3, /root, /usr, /usr /home, ou /web

Selecione "*Restore with File*" para fazer o upload de um arquivo de backup que está na sua máquina local ou um pendrive /HD externo. Clique em "Escolher arquivo" e procure o arquivo de backup na lista de diretórios.



6

No final existem quatro opções para serem marcadas ou não. Abaixo o significado de cada uma:

- **Replace all instances of the original server's IP address with the new IP address, such as in custom A records (default).** => altera na zona DNS do domínio restaurado, trocando o IP do antigo servidor pelo IP do novo servidor, em todos os registros DNS, incluindo customizações.
- **Only replace basic cPanel-provided A records in zone files**. *=> Durante o processo de restauração, apenas atualiza os registro A dos registros básicos providos pelo cPanel.*
- **Overwrite the existing user**. *=> sobrescreve, durante a restauração, o usuário cPanel existente, se for igual ao usuário do backup restaurado.*
- **Assign a Dedicated IP Address** => *marque essa opção para configurar um IP dedicado na conta que será restaurada. Essa opção só estará disponível se o servidor tiver IPs livres.*

7

Por fim, clique em **Restore.** Uma nova página exibir o progresso e o término da restauração.

⚠ No caso de qualquer dúvida, entre em contato conosco através de sua área de cliente Core!