

Como desbloquear o IP na BlackList do cPhulk

i *Brute Force* (força bruta) é um método de ataque que envolve o uso de um sistema automatizado para descobrir a senha do seu servidor web e de outros serviços. O cPanel desenvolveu o cPHulk para fornecer proteção contra ataques deste tipo.

1

Para desbloquear um IP acesse seu servidor através do SSH e faça esse procedimento:

- Entre no MySQL;
- Se conecte ao CpHulkd;
- Verifique a tabela que consta os IP's bloqueados.
- Exclua um IP específico;
- Exclua todos os bloqueios existentes.

Os comandos que fazem os procedimentos acima são respectivamente:

```
root@hostdime [~]# mysql  
  
mysql> connect cphulkd;  
mysql> select IP, BRUTETIME from brutes order by BRUTETIME;  
mysql> delete from brutes where IP = "Número.do.IP";  
mysql> delete from brutes;
```

2

Também é possível efetuar o desbloqueio através do WHM estando logado como root. Acesse o WHM e procure pela opção "cPHulk Brute Force Protection", veja ainda outras funcionalidades na imagem abaixo

The screenshot shows the cPanel Security Center interface. The top navigation bar includes 'Home » Security Center » cPHulk Brute Force Protection'. The main content area is titled 'cPHulk Brute Force Protection' and features a toggle switch set to 'ON' with the status 'cPHulk is Enabled'. Below this, there are several tabs: 'Configuration Settings', 'Whitelist Management', 'Blacklist Management' (highlighted with a red box), 'Countries Management', and 'History Reports'. A note states: 'Note: IP addresses on the blacklist can never log in to your server.' The 'New Blacklist Records' section includes a text input field with the placeholder 'Enter one or more IP addresses, one address per line.' To the right, there is a table with the following structure:

IP Address	Comment	Actions
187.45.177.68		Delete Edit

3

Caso queira desbloquear um IP específico basta verificar se ele encontra-se na blacklist e em após identificado, clicar em "Delete".