Como mudar o diretório de instalação do WHMCS

Neste artigo, você vai aprender como alterar o diretório de instalação do WHMCS, dividido em dois procedimentos para facilitar a compreensão.

Procedimento 1:

Certifi	que-se de eliminar do seu diretório public_html qualquer elemento que possa gerar conflitos com o WHMCS.
Faça I	login no painel de administração e altere a URL do sistema para http://www.yourdomain.com/directory/ (http://www.
yourde	omain.com/ para root) em configuração > configurações gerais > geral > localização do sistema
Logo e	em seguida, mova os seus arquivos de dentro de sua pasta para o diretório de sua escolha (o Gerenciador de Arquivos no
cPane	el facilita isso).
Emita	novamente seu WHMCS e digite o novo código de licença quando for solicitado ao acessar seu painel de administração.
Por fim, exclua e adicione novamente quaisquer trabalhos Cron relacionados ao WHMCS que você esteja executando. A maioria dos usuários terá a configuração cron de automação WHMCS (configuração > configurações de automação). Geralmente, também há um trabalho cron para registradores de domínio.	
Para atualizar a URL, é necessário modificar apenas o value:	
UPD2	ATE `tblconfiguration` SET value='http://www.novaurle.com/novodiretório/' WHERE
set1	ting='SystemURL';
UPD2	ATE `tblconfiguration` SET value='http://www.novaurle.com/novodiretório/' WHERE
set1	ting='SystemSSLURL';

Procedimento 2:

Exemplo:

- Diretório público do cliente: /home/\$nomeconta/public_html
- Diretório (NOVO) do WHMCS: /home/\$nomeconta/public_html/cliente



2

Para localizar o nome do Banco de Dados é necessário seguir com o seguinte comando:

```
root@vps [/home/negri/public_html]# find . -iname "*.php" | xargs grep "nomeconta_"
./painel/clientes/configuration.php:$db_username = 'nomeconta_whmc974';
./painel/clientes/configuration.php:$db_name = 'nomeconta_whmc974';find . -iname "*.php" | xargs
grep "nomeconta_
```

mysql> use nomeconta_whmc974; Database changed



Logo após, é só atualizar a URL. Lembre-se de modificar apenas o value.

```
UPDATE `tblconfiguration` SET value='http://www.novaurle.com/novodiretório/' WHERE
setting='SystemURL';
```

```
UPDATE `tblconfiguration` SET value='http://www.novaurle.com/novodiretório/' WHERE
setting='SystemSSLURL';
```



